



SETO LED SNAKE SERIE

Die **SETO LED SNAKE** Serie minimiert den Aufwand für temporäre Bauwegebeleuchtung. Lange Gänge oder Treppenhäuser und Aufzugsschächte können mit den **LED-Leuchtbändern** innerhalb kürzester Zeit entsprechend der Arbeitsstättenrichtlinie für Baustellenbeleuchtung ASR 3.4 Abs. 8 beleuchtet werden.

Dazu wird der flexible und hoch-robuste LED-Lichtschlauch einfach ausgerollt und wahlweise mit Clipsen oder reversiblen Klebeband an der Decke eines Gangs befestigt, oder im Treppenschacht abgehängt. Je nach Größe der auszuleuchtenden Fläche können auch mehrere Schläuche kombiniert werden, so dass die nötige Ausleuchtung immer erreicht wird.

Durch die hohe Leistung von 12 Watt pro Meter, verteilt auf 180 LEDs pro Meter, erreichen die LED Lichtbänder der **SETO LED SNAKE** Serie eine bisher unerreichte Leuchtsstärke, die durch die leichte Diffusion des Schlauch-Materials zudem homogen im auszuleuchtenden Bereich verteilt wird.

PRODUKTMERKMALE

- Extrem leuchtstark
- Hoch-robust und flexibel
- Verschiedenes Befestigungs-Zubehör verfügbar

OPTIONALES ZUBEHÖR

Anschlussleitung 1,5m + Verbinder
 Clipse (anschraubbar)
 T-Verbinder
 Endkappe
 Verbindungspin

Art.-Nr. 1428003020
Art.-Nr. 1428003021
Art.-Nr. 1428003022
Art.-Nr. 1428003023
Art.-Nr. 1428003024

TECHNISCHE DATEN

| <i>Lichttechnische Daten</i> | SETO LED SNAKE 25/300 | SETO LED SNAKE 50/600 |
|---------------------------------|--|-----------------------|
| Leuchtmittel | Hochleistungs-LED 180 St. pro Meter | |
| <i>Elektrische Daten</i> | | |
| Leistungsaufnahme | 300 W | 600 W |
| Eingangsspannung | 230 V | |
| Schutzart | IP65 | |
| Schutzklasse | II | |
| Anschluss | Schuko, IP54 | |
| <i>Allgemeine Daten</i> | | |
| Länge | 25 m | 50 m |
| Art.-Nr. | 1428003001 | 1428003002 |